



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0022_Reparaturspachtel_2013-06-18

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 998-1 – CS IV**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Knauf Bauprodukte Reparaturspachtel**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Normalputzmörtel GP für innen und außen**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 4**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **MPA Dresden (NB-Nr. 0767) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen und Folgendes ausgestellt: A1 (Klassifizierungsbericht Nr. 2013-B-1969/01) und A1_f (Klassifizierungsbericht Nr. 2013-B-1969/02). Erstprüfung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1/ A1 _f	EN 998-1: 2010-09
Wasseraufnahme	W 2	EN 998-1: 2010-09
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1: 2010-09
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild: A, B od. C	EN 998-1: 2010-09
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90%	EN 998-1: 2010-09
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1: 2010-09
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1: 2010-09

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: **Nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
ppa. Ulrich Köhler
(Geschäftsführung)

Iphofen, den 18.06.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

KNAUF

CE

0767

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

13

0022_Reparaturspachtel_2013-06-18

EN 998-1:2010-09

EN 998-1 – CS IV

Normalputzmörtel GP für innen und außen

Brandverhalten: A1

Haftzugfestigkeit: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - **Bruchbild:** A, B od. C

Wasseraufnahme: W 2

Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit: $\mu \leq 25$

Wärmeleitfähigkeit: $(\lambda_{10,\text{dry,mat}}) \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50%
 $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90%

Dauerhaftigkeit: NPD

Gefährliche Substanzen: NPD