

Produktdatenblatt Ökofuge Nässeschutz

Gebrauchsfertige transparente Spezialflüssigkeit zum Schutz von Ökofuge Terrassenplattensand im dauerfeuchten Umfeld sowie vor punktueller Niederschlagsbelastung. Erzeugt eine wischfeste Fugenoberfläche.

Technische Informationen

Fugenbreite: ab 1 mm

Verarbeitungstemperatur: zwischen + 8 Grad und 25 Grad Luft, Baustoff- und

Untergrundtemperatur

Verbrauch: je nach Fugenbreite und Steinformat (ca. 1 Flasche auf 8-10 m²)

Farbe: Farblos

Lagerung: trocken, frostfrei und sachgerecht im Originalgebinde

Lieferform: 1 Liter Flasche

Lagerfähigkeit: 24 Monate

Eigenschaften:

Ergibt nach dem Durchtrocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung von Ökofuge Terrassenplattensand bei Erhalt der Wasserdurchlässigkeit. Der Sand wird so bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt

Anwendungsbereiche

Geeignet für gelegentlich leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel und Quellverkehr, z.B. Haus- und Hofeinfahrten, PKW-Stellplätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, Terrassen.

Qualität & Sicherheit

- . güteüberwachte Rohstoffe
- . Lösemittelfrei
- . weitere Informationen siehe Verpackung

Anwendung

Die Stein- und Fugenoberfläche muss sauber und trocken sein. Angrenzende, nicht zu verfestigende Flächen abdecken. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 8 °C und 25 °C.

Sollte bei unbeabsichtigter Anwendung Ökofuge Nässeschutz auf die Steinfläche gelangen und nicht unmittelbar vollständig beseitigt worden sein, kann es zu einer leichten Glanzbildung und optischen Farbvertiefung der Oberfläche führen. Dieser Effekt verschwindet jedoch bei freier Bewitterung der Fläche und durch Abrieb nach ca. 2–3 Monaten. Legen Sie deshalb vorher eine Probefläche an. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

Ökofuge Nässeschutz direkt aus der Flasche mit Spritzverschluss bis zur Sättigung der Fuge ausschließlich auf die Fuge aufbringen. Reste, die dabei auf die Steinoberfläche gelangen, sind sofort mit einem nassen Schwamm oder Handtuch zu entfernen.

Die verfestigte Fläche muss mindestens 24 Stunden vor Feuchtigkeit geschützt werden und ist nach ca. 4 – 7 Tagen wischbar.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung.

Verarbeitung:



Weitere Auskünfte unter www.stones-baustoffe.de bzw.:

STONES Gesellschaft für mineralische Baustoffe GmbH
Warnowallee 31 c
18107 Rostock, Deutschland
Tel: + 49 381 453 860 - 0
Fax: +49 381 453 860 - 50
Mail: info@stones-baustoffe.de