

Top Tec 6200 0W-20**Beschreibung**

Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Entwickelt für die hohen Anforderungen von Audi, Porsche, Seat, Skoda und VW. Der Longlife IV-Schmierstoff sorgt durch abgesenkte Viskosität für ausgezeichnetes Kaltstartverhalten und steigert die Motoreffizienz. Bietet gegenüber dem bereits kraftstoffsparenden Longlife III eine zusätzliche Verbrauchsreduzierung von ca. 1,5 %. Innovative Additivtechnologie gewährleistet exzellenten Verschleißschutz, hervorragende Motorsauberkeit und erhöhte Oxidationsstabilität. Ermöglicht extrem lange Ölwechselintervalle (WIV etc.).

Eigenschaften

- Turbo- und Kat-getestet
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- erhöht die Betriebssicherheit
- höchste Kraftstoffeinsparung
- exzellentes Kaltstartverhalten
- hervorragende Oxidationsstabilität
- optimaler Schutz bei Verwendung von E10-Kraftstoff
- verkürzt die Startzeit

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C5 • Ford WSS-M2C 956-A1 • Porsche C20 • VW 508 00 • VW 509 00

Technische Daten

Viskositätsklasse SAE	0W-20 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	44,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93

Technische Daten

Gesamtbasenzahl	9,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Sulfatasche	≤ 0,8 % DIN 51575
Farbe/Aussehen	grün
Ölbasis	Synthesetechnologie

Einsatzgebiet

Für verschiedene Fahrzeuge von Audi, Porsche, Seat, Skoda und VW. Nur in Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Partikelfilter (z. B. TSI, TFSI, TDI) verwenden, in denen ein Schmierstoff der Norm VW 508 00/509 00 bzw. Porsche C20 gefordert wird. Turbo- und Kat-getestet. Nicht rückwärtskompatibel.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	20780 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	20781 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	20782 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	23121 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	20783 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	20784 DE-EN-ES-FR-IT-PT
120 l Pfandcontainer	21736 DE-EN
205 l Fass Schwarzblech	20785 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Top Tec 6200 0W-20

Erhältliche Gebinde

1 l lose Ware	21312
	DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.