

PRODUCT-DETAILS

20 EUK-214

20 EUK-214 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel SI/Reflex SI alpinweiß



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 20 EUK-214 |
| Bestellnummer | 2CKA002018A0778 |
| EAN | 4011395219201 |
| Beschreibung | 20 EUK-214 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel SI/Reflex SI alpinweiß |
| Langbeschreibung | Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Bemessungsspannung (U_r) | 250 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 250 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 16 A |
| Frequenz (f) | 50...50 Hz |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Anzahl Geräte | 1 |
| Produktreihe | SI/Reflex SI |
| Anschlussart Geräte | Plug Clamp |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Mounting with Claw Befestigung mit Schrauben |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastik |

| | |
|------------------|------------------------|
| | Kunststoff |
| Beschriftung | Ohne Aufdruck |
| Art | Schutzkontakt (SCHUKO) |
| RAL Nummer | RAL 9010 - reinweiß |
| Farbe | alpinweiß |
| Batteriegewicht | 0 g |
| Anzahl Batterien | 0 |

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|--------------------------------------|------|
| Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR) | 0 kA |
|--------------------------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Breite des Produkts | 12 mm |
| Höhe des Produkts | 32 mm |
| Tiefe des Produkts | 71 mm |
| Nettogewicht | 83 g |
| Einbautiefe (t_2) | 40 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 158 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 76 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 249 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.832 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4011395219201 |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 100 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 264 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 333 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 398 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 8.978 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 2700 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 3 | 0.8 m |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 1.149 m |
| Länge | 1.2 m |

| | |
|----------------------|------------|
| Verpackungseinheit 3 | |
| Bruttogewicht | 262.406 kg |
| Verpackungseinheit 3 | |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E3091 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 7 | EC000125 - Steckdose |
| ETIM 8 | EC000125 - Steckdose |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 69 90 |
| eClass | V11.0 : 27144042 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Einzelsteckdosen → Einzelsteckdosen - Unterputz → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

