

SAKRET Klebe- und Armierungsspachtel



Nummer der Leistungserklärung	
DIY 10036	
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	
EN 998-1: GP-CS III-Wc2	
Verwendungszweck(e)	
Im Werk hergestellter Außen- /Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden	
Hersteller	
SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Franklinstraße 14 10587 Berlin	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	
System 4	
Harmonisierte Norm	
EN 998-1:2016	
Notifizierte Stelle(n)	
Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)	
EN 998-1:2016	
Brandverhalten	A2 - s1, d0 (nicht brennbar)
Wasseraufnahme	Wc2
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	≤ 25
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B o. C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$: P=50%	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$: P=90%	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

NPD = Keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sedat Çöl, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Berlin, den 21.04.2026
(Ort und Datum der Ausstellung)

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,
welches eine Unterschrift aufweist.

(Unterschrift)