


SAKRET Dichtecke innen

Elastisches Formstück zum Abdichten von Innenecken



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Boden 									
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig mit Polyestervlies beschichtetes, elastisches Formstück auf NBR- Kautschuk Basis mit überstehendem Vliesträger. Die SAKRET Innenecke hat eine hohe Querdehnung und ist absolut siliconverträglich. • Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen innerhalb SAKRET Verbundabdichtungssystemen. 									
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserundurchlässig • Elastisch • Starke Verbundwirkung 									
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • NBR-Kautschuk 									
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>- 30,0–90,0 °C</td> </tr> <tr> <td>Stärke</td> <td>0,6 mm</td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>24,0 Monat(e)</td> </tr> <tr> <td>Schenkellänge</td> <td>100 x 100 mm</td> </tr> </table>		Temperaturbeständigkeit	- 30,0–90,0 °C	Stärke	0,6 mm	Haltbarkeit	24,0 Monat(e)	Schenkellänge	100 x 100 mm
Temperaturbeständigkeit	- 30,0–90,0 °C									
Stärke	0,6 mm									
Haltbarkeit	24,0 Monat(e)									
Schenkellänge	100 x 100 mm									
Untergrundvorbereitung	<p>Die Vorbereitung des Untergrundes hängt vom jeweils eingesetzten Abdichtungssystem ab. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.Ä.) entfernen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Innenecke eingesetzt wird, mit der SAKRET Abdichtungsmasse eingestrichen.</p>									

SAKRET Dichtecke innen



Elastisches Formstück zum Abdichten von Innenecken

Verarbeitung	Die SAKRET Dichtecke innen wird in die frisch aufgebrauchte SAKRET Abdichtung hochflexibel eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die SAKRET Dichtecke innen durch einen zweiten, eingefärbten Auftrag komplett in das System eingebunden.
Nachbehandlung	Die SAKRET Dichtecke innen ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Die Gebinde sind witterungsgeschützt, kühl und trocken zu lagern. Bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
Entsorgung	Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dichtecke innen				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
gelb	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück im Paket	4005813949481