

# Technisches Merkblatt

## PRIMASTER RALLYELACK Schwarz Hochglänzend

Datum: 28.04.2021



Lief.-Art.-Nr.: **341 072**

- **RALLYELACK SCHWARZ - Hochglänzend**
- 400 ml – 1 Artikel / Schwarz hochglänzend

Abb.: 400 ml Spraydose  
Lief.-Art.-Nr. 341072  
RALLYELACK  
SCHWARZ  
HOCHGLÄNZEND

**PRIMASTER RALLYELACK SCHWARZ Hochglänzend** ist lösemittelhaltiger, schnell trocknender Spezial-Sprühlack für individuelle Rallyelackierungen in Schwarz Hochglänzend. Ideal für Tuning- oder Reparaturlackierungen auf Metall und Blech, wie z.B. an der Karosserie, Anbauteilen, Stoßstangen, Karosseriestreifen etc. Der Rallyelack ist wetterbeständig, vergilbungsbeständig und lichtecht. Einfache Verarbeitung, ausgezeichnete Haftung, guter Verlauf und hohes Deckvermögen. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Reparatur und Tuning.

Anwendung:

- Für Metall, Holz, lackierbare Kunststoffe und weitere Untergründe
- Untergründe auf Verträglichkeit prüfen und bei Bedarf die entsprechende Spezialgrundierung einsetzen
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Auto, Tuning, Felgen, Anbauteile aber auch im Bereich Heimwerken, Haus & Garten und Hobby einsetzbar

Produktvorteile:

- Hochwertige Lackierungen in Schwarz Hochglänzend
- Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
- Sehr guter Verlauf, hohe Ergiebigkeit
- Wetterbeständig, lichtecht
- Schnell trocknend, hohes Deckvermögen
- Hohe Oberflächenhärte, gute Elastizität
- Innen und außen einsetzbar
- Ideal für Reparatur und Tuning

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

#### Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

#### Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

#### Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5 m<sup>2</sup> bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

#### Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Bei Bedarf vor der Lackierung mit der PRIMASTER Grundierung weiß matt (Art.-Nr. 341 054) grundieren.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Ablätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

#### Nachbehandlung:

- Der PRIMASTER Rallyelack Schwarz Hochglänzend muss nicht überlackiert werden.
- Optional mit PRIMASTER KLARLACK überlackierbar.

#### Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.