

Technische Information

Anwendungsbereich:

Mineralische Buntfarbe auf Silikatbasis zum vollflächigen Gestalten von Wänden und Deckenflächen. Eignet sich zum Abtönen von allen proNatur Produkten* oder zur Gestaltung im Vollton. Für eine noch größere Farbtonvielfalt sind die Farbtöne untereinander mischbar.

*Eine Ausnahme gilt bei der proNatur Grundierung sowie bei der proNatur Kalk-Mineralfarbe: Diese Produkte eignen sich nicht zum Abtönen mit der proNatur Buntfarbe.

Eigenschaften:

- sehr hohe Farb-Brillanz
- scheuerbeständig Nassabrieb-Klasse 2
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- konservierungsmittelfrei
- ohne Lösungsmittel und Weichmacher
- wasserdampfdurchlässig

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Wasser, mineralisches Bindemittel (Kaliwasserglas), Silikate, Kunstharz-Dispersion, anorganische Pigmente, Additive

Dichte: ca. 1,4 kg/l

pH-Wert: >10

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40

Qualität nach DIN EN 13300:

Kontrastverhältnis: Klasse 2

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Glanzgrad: matt

Max. Korngröße: fein

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht fest haftende Altanstriche, Leimfarben und lockere Putzteile entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Flächen mit proNatur Grundierung vorbereiten.

Verarbeitung:

Buntfarbe vor Gebrauch gut durchrühren und mit Pinsel, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Die Buntfarbe kann je nach Wunschfarbton im Vollton, abgetönt oder mit einem anderen Farbton gemischt werden. Bei gleichem Farbton unterschiedliche Chargen vor der Verarbeitung miteinander mischen. Abhängig von der abzutönenden Farbe sowie der Untergrundbeschaffenheit sind Farbtoleranzen möglich. Charge und Farbton siehe Deckel.

Trockenzeit:

Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) beträgt die Trockenzeit ca. 6-12 Stunden.

Verbrauch:

750 ml sind ausreichend für ca. 4 m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrundbeschaffenheit. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Haut- und Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pronatur-farbe.de.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung bis zu 60 Monate haltbar ab Herstellungsdatum.

Farbton	Artikel-Nr.	EAN
Warmer Wüstensand	104503108	4016215107454
Wilder Wein	104703108	4016215107478
Stille See	104803108	4016215107492
Frischer Farn	104903108	4016215107515
Natürliche Nacht	105003108	4016215107539
Heller Horizont	105103108	4016215107553

Gebindegröße:

750 ml



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.