

SAKRET Dichtband

Querdehnbares, längsstabiles und flexibles Dichtband für Küche und Bad



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum flexiblen Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit Flächenabdichtungen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen gegen nicht drückendes Wasser. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserundurchlässig • Dauerelastisch • Reißfest • Silikonverträglich • Alterungsbeständig • Beidseitig vlieskaschiert • Chemikalienbeständig (verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen) • Sehr emissionsarm 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyester-Gewirke 	
Technische Daten		
	Temperaturbeständigkeit	- 30,0–90,0 °C
	Gesamtbreite	120,0 mm
	Beschichtungsbreite	70,0 mm
	Stärke	0,6 mm
	Haltbarkeit	24,0 Monat(e)

SAKRET Dichtband



Querdehnbares, längsstabiles und flexibles Dichtband für Küche und Bad

Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss fest, staubfrei, trocken und tragfähig sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen rückstandslos entfernt werden. Anschließend ist untergrundabhängig, der Untergrund mit einer Grundierung (SAKRET Universalgrundierung oder SAKRET Haftgrund schnell) zu behandeln.</p> <p>Nach ausreichender Trocknung der Grundierung (siehe entsprechendes Technisches Merkblatt), wird ein ca. 5 cm über die Abmaße des Dichtband hinausgehender Streifen mit der flüssigen Abdichtung eingestrichen.</p>
Verarbeitung	<p>Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Dabei auf eine ausreichende Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können z. B. mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend sind in der Regel 2 – 3 Anstriche der flüssigen Abdichtung flächig aufzubringen. Hierbei muss das Dichtband vollständig in die Flächenabdichtung integriert werden, d.h. mindestens mit einem Anstrich mit der Abdichtung überarbeitet werden.</p>
Nachbehandlung	<p>Eine Verarbeitung von Flächenabdichtung und Dichtbändern sollte nicht bei zu hohen (> 30 °C) oder zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen durchgeführt und die Flächen während der Verarbeitung und der Trocknungsphase vor widrigen Witterungseinflüssen (Regen, Zugluft, etc.) geschützt werden, um eine volle Funktion der Abdichtung zu gewährleisten.</p>
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gebinde sind witterungsgeschützt, kühl und trocken zu lagern. • Bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Herstelldatum siehe Gebindeaufdruck.
Entsorgung	<p>Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.</p>
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. • Gute chemische Beständigkeit bei: verdünnten Säuren, Laugen und Salzlösungen • Schwache chemische Beständigkeit bei: Mineralöl, Benzin und starken Lösungsmitteln, wie z. B. Kohlenwasserstoffe, Estern und Ketonen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Dichtband



Querdehnbares, längsstabiles und flexibles Dichtband für Küche und Bad

Lieferung Dichtband				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
gelb	nach Bedarf	10 m Rolle	1 Stück	4005813600955