

decotric Wasser-Dicht

Anwendungsbereich:

Risse, Löcher und Undichtigkeiten wirksam verschließen und so Feuchtigkeit auf Dauer abhalten: Das gelingt sicher mit decotric Wasser-Dicht. Keinen Ärger mehr mit undichten Dächern, Balkons oder Fugen und kein Problem bei Rissen – auch in Dachrinnen, Abflussrohren sowie bei Campingwagen und Bootsaufbauten. Die dauerelastische Dichtungsmasse ist faserverstärkt, haftet auf nahezu allen Untergründen und lässt sich ganz einfach verarbeiten: Ein Pinselstrich genügt – auch wenn es gerade regnet oder schneit – und die Reparaturstelle ist sofort wasserdicht. decotric Wasser-Dicht haftet auf allen baulichen (auch nassen) Untergründen wie Dachpappe, Teer, Schweißbahnen, Beton, Stein, Ton, Ziegeln, Schiefer, Schindeln, Fliesen, Faserzement- Baustoffen, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Kunststoff, PVC, Acryl und Holz (nicht auf Styropor).

Eigenschaften:

- faserverstärkt für Risse bis 10 mm
- sofort wasserdicht – bei jedem Wetter
- haftet auch auf nassen Untergründen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Modifizierte Alkydharze, Syntetikfasern, Füllstoffe, Lösungsmittel und Hilfsmittel
 Dichte: 1,05 g/cm³

Untergrundvorbereitung:

Schmutz, Moos, Fett und Öl vom Untergrund entfernen. Glatte Flächen leicht aufrauen, sandende und poröse Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

Wasser-Dicht gut aufrühren, dann unverdünnt und dick (mind. 2 mm) auftragen. Bei Bedarf nach Trocknung eine zweite Schicht aufbringen. Nach 12 – 24 Stunden (je nach Witterung) kann die behandelte Fläche weiterbearbeitet, z. B. mit Acrylfarbe überstrichen werden.

Hinweise:

Nicht geeignet als Abdichtung gegen drückendes Wasser. Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +35 °C. Werkzeuge mit decotric Pinselreiniger säubern.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Medizinische Notrufnummer +49 (0)5 51/1 92 40

Lagerung:

Dose nach Gebrauch sofort schließen. Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 09 entsorgen.

| Artikel-Nr. | EAN | Gebindegröße |
|-------------|---------------|--------------|
| 012801001 | 4007955128014 | 375 ml |
| 012802001 | 4007955128021 | 750 ml |



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.