

Intensiv-Reiniger

hochaktiver Reiniger



- Anwendungsbereiche:**
- Konzentrierter, mild alkalischer Spezial-Reiniger mit Intensivwirkung.
 - Zum Entfernen von Öl- und Fettschmutz, Bodenpflegemitteln, Selbstglanzemulsionen, Wachsfilmen, Gummiabrieb, allgemeinen Verschmutzungen, Ruß und vielem mehr.
 - Ideal zur Endreinigung von Fliesenbelägen, die mit der Knauf Flexfuge Smart verfugt wurden
 - Kann auf vielen Untergründen aus Fliesen und Platten, Natur- und Kunststein, Marmor und Kalkstein, Granit, Betonwerkstein, Klinker, Cotto, sowie auf Glas, Edelstahl und vielen Kunststoffen eingesetzt werden.
 - Einsatzbereich innen und außen.
- Produkteigenschaften:**
- Löst durch seine ausgewogene Kombination von oberflächenaktiven Substanzen (Tenside) und speziellen Lösungsmitteln organische Verschmutzungen und Ablagerungen auf und macht diese wasserlöslich.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:</i>	+5°C bis +30°C
<i>Trocknungszeit / begehbar nach:</i>	entfällt
<i>Verdünnung:</i>	bis 1:5 mit Wasser
<i>Ergiebigkeit:</i>	ca. 5 bis 20 m ² / l – je nach Verschmutzung
<i>Temperaturbeständigkeit:</i>	entfällt

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	5-15% nichtionische Tenside, unter 5% kationische Tenside, Hilfsstoffe, Duftstoffe
<i>Dichte :</i>	1,02 g/cm ³
<i>pH-Wert :</i>	ca. 12
<i>Geruch :</i>	nach Zitrone
<i>Aussehen:</i>	klar, farblos
<i>Lagerfähigkeit:</i>	ca. 48 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl, trocken, aber frostfrei in gut verschlossenem Originalgebinde
<i>Lieferform:</i>	750 ml PE-Leichtflasche mit Sprühkopf.
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Intensiv-Reiniger 750 ml: 729709 / 4006379139903

Entsorgung

<i>Produktreste:</i>	Intensiv-Reiniger enthält gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubare Tenside. Kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden. Abfallschlüssel: EAK 20 01 29
----------------------	--

Sicherheitstechnische Daten

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]



Signalwort: Gefahr

Gefährliche Inhaltsstoffe: C9-C11 Alkohol, ethoxyliert; 2-Aminoethanol; Quartäres C12-14 Alkylmethylaminethoxylat-methylchlorid

Gefahrenhinweise:

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 - Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 über Detergenzien.

5 % < 15 % nichtionische Tenside, < 5 % kationische Tenside, Duftstoffe, Limonene

Verarbeiten:

Kann pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Mit Schwamm oder Bürste auf die Oberfläche auftragen. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Minuten mit klarem Wasser die Reinigungslösung mit den Verschmutzungen fortspülen. Bei stärkeren Verschmutzungen gegebenenfalls pur anwenden und wie oben verfahren. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.

Ergänzende Hinweise:

Nicht auf empfindlichen Oberflächen wie Weichgummi, frisch lackierten Flächen, manchen Kunststoffen, Acrylglas, Hölzern, Linoleum u.ä. anwenden.

Eloxal-, Aluminium- und Email-Flächen sind alkaliempfindlich, Intensiv-Reiniger nicht konzentriert anwenden oder austrocknen lassen.

Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).

Internet:

www.knauf.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2021