



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011


Nr. CB_0719

1	Eindeutige Kennung des Produkttyps Bodenplatte Carbon Black 60 x 30 x 2 cm EAN: 2077882002123 Bodenplatte Carbon Black 60 x 60 x 2 cm EAN: 2077882002130
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder rein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts Gemäß Artikel 11 Absatz 4 Ordernummer, s. Beschriftung auf Verpackung und / oder Artikelkennzeichnung
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation Bodenplatten und Stufenbeläge aus Naturstein nach DIN EN 12058 für den Außenbereich.
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5 Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr. 8, 66333 Völklingen, Deutschland
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 5 beauftragt ist Nicht relevant
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V System 4
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Nicht relevant
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: Nicht relevant



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstr. 8
 66333 Völklingen

9	Erklärte Leistung		
	Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Brandverhalten	Klasse A1	DIN EN 12058:2015
	Biegefestigkeit - unterer Erwartungswert: - Mittelwert: - Standardabweichung:	11,9 MPa 14,1 MPa 1,1	
	Gleitwiderstand (geflammt) - SRV (nass) Mittelwert: - SRV (trocken) Mittelwert:	62,7 86,8	
	Dauerhaftigkeit: - Biegefestigkeit vor F-T-W Mittelwert: - Biegefestigkeit nach 56 F-T-W Mittelwert	14,12 MPa 14,45 MPa	
	Taktilität	NPD	
	Direkte Luftschall-Dämmung	NPD	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	
	Verschleißverhalten - oberer Erwartungswert:	18,7 mm	
	Radioaktivität	Nicht relevant	
	Gefährliche Substanzen	Nicht relevant	

10	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers
	 <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Michael Backes Koordinationsleiter Einkauf
	Völklingen, den 05.07.2019