

Neckbereich - Necked-in area - Zone du serti - Neckbereich - Necked-in area - Zone du serti



NIGRIN
PERFORMANCE

Hochleistungs-Rostlöser



**SOFORT WIRKENDES,
FLÜSSIGES PROFI-WERKZEUG**

Kriechfähigkeit

1 2 3 4

Ist hochwirksam als Rostlöser, Schmiermittel und Wasser verdrängender Korrosionsschutz.

Löst extrem schnell Rostverbindungen durch seine aktive Kriechfähigkeit in Kombination mit Sofort-Lösemitteln.

Minimiert den Kraftaufwand beim Lösen der Rostverbindung durch seine exzellente, hochdruckstabile Schmierwirkung und verhindert ein Abreißen der Rostverbindung.

Wirkt korrosionshemmend.



NIGRIN
PERFORMANCE

Hochleistungs-Rostlöser

Eigenschaften Die **NIGRIN-Formel** des Hochleistungs-Rostlösers vereint die positiven Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenziert Leistung. Das bedeutet mehr Performance und Funktionalität für Sie. Denn die synergetische Wirkung der spezifischen **NIGRIN Hochleistungs-Rezeptur** ist effektiver als die Summe der Einzelwirkungen der Rohstoffbestandteile selbst.

NIGRIN Performance Hochleistungs-Rostlöser wirkt wesentlich schneller und effektiver als Standardprodukte. Mit seiner exzellenten Kriechfähigkeit dringt er unmittelbar selbst in kleinste Zwischenräume ein und unterwandert so die Rostverbindung. Mikronisiertes Aluminium löst den Rost sofort. Durch die leistungsstarke, hochdruckstabile Schmier-, Gleit- und Trennwirkung wird der Kraftaufwand beim Lösen der Rostverbindung extrem minimiert und ein Abreißen verhindert. **NIGRIN Performance Hochleistungs-Rostlöser** blockiert wirksam die Neubildung von Rost. Darüber hinaus enthält er ein Dewatering-Additiv, das Feuchtigkeit aktiv verdrängt.

Anwendung Dose **schütteln** und **direkt auf den Einsatzbereich sprühen**. Kurz **einwirken lassen**. Verbindung **lösen**.



GEFAHR

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: P7YG-68D7-DQ&D-1R9Y

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



- D** MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim,
Tel. (07272) 9801-100
- A** KERN, Percostraße 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0

Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.com

250 ml e3

Art.-Nr. 74196

1019

405



4 008153 741968

Neckbereich - Necked-in area - Zone du serti - Neckbereich - Necked-in area - Zone du serti