



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

## DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Produktbezeichnung   | PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                       |

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Dichtstoffe    |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Keine bekannt. |

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Firmenbezeichnung

Bostik GmbH - Niederlassung MEM  
Am Emsdeich 52  
D-26789 Leer  
Tel: +49 (0) 491-92-58 0-0  
Fax: +49 (0) 491-92-58 0-60

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| E-Mail-Adresse | SDS.box-EU@bostik.com |
|----------------|-----------------------|

#### 1.4. Notrufnummer

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland | Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 00 - Beratung in Deutsch und Englisch<br>Notfall-Rufnummer des Lieferanten: +49 (0) 491 92 58 0-0 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Gefahrenhinweise

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### EU-Hinweise zu spezifischen Gefahren

EUH208 - Enthält Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen  
EUH212 - Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen

##### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

## 2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

### PBT & vPvB

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar oder toxisch gelten (PBT). Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar gelten (sPsB).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung                                                                                                           | EC No.    | CAS No.    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                         | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):                                                                                                                       | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) | REACH-Registrierungsnummer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Titandioxid<br>1 - <2.5 %                                                                                                       | 236-675-5 | 13463-67-7 | [C]                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                 | -        | -                      | 01-2119489379-17-XXXX      |
| Ethylenglykol<br>0.1 - <1 %                                                                                                     | 203-473-3 | 107-21-1   | STOT RE 2 (H373)<br>Acute Tox. 4 (H302)                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                 | -        | -                      | 01-2119456816-28-XXXX      |
| Natriumhydroxid<br>0.1 - <1 %                                                                                                   | 215-185-5 | 1310-73-2  | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Met. Corr. 1 (H290)                                                                                                                             | Eye Irrit. 2 ::<br>0.5%<=C<2%<br>Eye Dam. 1 :: C>=2%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=5%<br>Skin Corr. 1B ::<br>2%<=C<5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>0.5%<=C<2%               | -        | -                      | 01-2119457892-27-XXXX      |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]<br>0.0015 - <0.01 %                                                                           | 220-120-9 | 2634-33-5  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                         | Skin Sens. 1 ::<br>C>=0.05%                                                                                                                                       | 1        | -                      | 01-2120761540-60-XXXX      |
| Reaktionsgemisch aus:<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT]<br><0.0015 % | 611-341-5 | 55965-84-9 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Dam. 1 ::<br>C>=0.6%<br>Eye Irrit. 2 ::<br>0.06%<=C<0.6%<br>Skin Corr. 1C ::<br>C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>0.06%<=C<0.6%<br>Skin Sens. 1 ::<br>C>=0.0015% | 100      | 100                    | 01-2120764691-48-XXXX      |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Hinweise

[B] - Stoff mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert

[C] - Bestandteile mit zu überwachenden Arbeitsplatzgrenzwerten und/oder biologischen Grenzwerten

### Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

| Chemische Bezeichnung                                                                                        | EC No     | CAS No     | Oral LD 50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Titandioxid                                                                                                  | 236-675-5 | 13463-67-7 | -                | -                 | -                                        | -                                  | -                               |
| Ethylenglykol                                                                                                | 203-473-3 | 107-21-1   | 500              | -                 | -                                        | -                                  | -                               |
| Natriumhydroxid                                                                                              | 215-185-5 | 1310-73-2  | 325              | -                 | -                                        | -                                  | -                               |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]                                                                            | 220-120-9 | 2634-33-5  | 670              | -                 | 0.25                                     | -                                  | -                               |
| Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] | 611-341-5 | 55965-84-9 | 100              | 87.12             | 0.33                                     | -                                  | -                               |

Dieses Produkt enthält keine meldepflichtige Eu-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## Hinweise

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 16

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Titandioxid - 13463-67-7                                                                                                  | V,W,10   |
| Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] - 55965-84-9 | B        |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b> | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.                                                                                                                                             |
| <b>Einatmen</b>              | An die frische Luft bringen. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                    |
| <b>Augenkontakt</b>          | Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen und mindestens 15 Minuten weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>           | Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                        |
| <b>Verschlucken</b>          | KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.                                            |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------|------------------------------------|

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|----------------------------|

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b> | Sprühwasser, Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ), Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

Ungeeignete Löschmittel Wasservollstrahl.

## 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen** Das getrocknete Produkt kann brennen. Thermische Zersetzung kann reizende und giftige Gase und Dämpfe freisetzen.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte** Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung** Zur Brandbekämpfung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen, falls notwendig.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

**Einsatzkräfte** In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden für Rückhaltung** Zum Aufsaugen des Produkts einen unbrennbaren Stoff wie Vermiculit, Sand oder Erde verwenden und zur späteren Entsorgung in einen Behälter füllen.

**Verfahren zur Reinigung** Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

**Vermeidung sekundärer Gefahren** Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Vor Frost schützen. Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**Empfohlene Lagerungstemperatur** Temperaturen zwischen 5 und 35 °C halten.

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

### Bestimmte Verwendungen

Dichtstoffe.

### Risikomanagementmaßnahmen (RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

### Sonstige Angaben

Technisches Datenblatt beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

Dieses Produkts enthält Titandioxid in einer nicht lungengängigen Form. Einatmen von Titandioxid durch Exposition gegenüber diesem Produkt ist unwahrscheinlich

| Chemische Bezeichnung     | Europäische Union                                                                            | Deutschland                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7 | -                                                                                            | AGW: 1.25 mg/m <sup>3</sup> exposure factor 2<br>AGW: 10 mg/m <sup>3</sup> exposure factor 2<br>einatembare Fraktion<br>alveolengängige Fraktion |
| Ethylenglykol<br>107-21-1 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>* | AGW: 10 ppm exposure factor 2<br>AGW: 26 mg/m <sup>3</sup> exposure factor 2<br>H*                                                               |

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor

#### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)

##### Titandioxid (13463-67-7)

| Typ                                                               | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) | Sicherheitsfaktor |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Arbeiter<br>Langfristig<br>Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit | Einatmen       | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                        |                   |

##### Ethylenglykol (107-21-1)

| Typ                                                                    | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) | Sicherheitsfaktor |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Arbeiter<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Dermal         | 106 mg/kg Körpergewicht/Tag                                                 |                   |
| Arbeiter<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Einatmen       | 35 mg/m <sup>3</sup>                                                        |                   |

##### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)

| Typ                     | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) | Sicherheitsfaktor |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Arbeiter<br>Langfristig | Einatmen       | 6.81 mg/m <sup>3</sup>                                                      |                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

|                                                                        |        |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit                            |        |                                  |  |
| Arbeiter<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Dermal | 0.966 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag |  |

| Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) |                |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Titandioxid (13463-67-7)                                                    |                |                                                                             |                   |
| Typ                                                                         | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) | Sicherheitsfaktor |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit   | Oral           | 700 mg/kg Körpergewicht/Tag                                                 |                   |

| Ethylenglykol (107-21-1)                                                  |                |                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ                                                                       | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) | Sicherheitsfaktor |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Dermal         | 53 mg/kg Körpergewicht/Tag                                                  |                   |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit      | Einatmen       | 7 mg/m <sup>3</sup>                                                         |                   |

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)                             |                |                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ                                                                       | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) | Sicherheitsfaktor |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Einatmen       | 1.2 mg/m <sup>3</sup>                                                       |                   |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Dermal         | 0.345 mg/kg Körpergewicht/Tag                                               |                   |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)** Es liegen keine Informationen vor.

| Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration) |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid (13463-67-7)                                                          |                                                                                   |
| Umweltkompartiment                                                                | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration) |
| Meerwasser                                                                        | 0.0184 mg/l                                                                       |
| Süßwassersediment                                                                 | 1000 mg/kg                                                                        |
| Süßwasser                                                                         | 0.184 mg/l                                                                        |
| Meerwassersediment                                                                | 100 mg/kg                                                                         |
| Boden                                                                             | 100 mg/kg                                                                         |
| Mikroorganismen in Kläranlage                                                     | 100 mg/l                                                                          |
| Süßwasser - zeitweise                                                             | 0.193 mg/l                                                                        |

| Ethylenglykol (107-21-1) |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltkompartiment       | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration) |

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

|                               | effect concentration)     |
|-------------------------------|---------------------------|
| Süßwasser                     | 10 mg/l                   |
| Meerwasser                    | 1 mg/l                    |
| Süßwassersediment             | 37 mg/kg Trockengewicht   |
| Meerwassersediment            | 3.7 mg/kg Trockengewicht  |
| Boden                         | 1.53 mg/kg Trockengewicht |
| Mikroorganismen in Kläranlage | 199.5 mg/l                |

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5) |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltkompartiment                            | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration) |
| Süßwasser                                     | 4.03 µg/l                                                                         |
| Meerwasser                                    | 0.403 µg/l                                                                        |
| Kläranlage                                    | 1.03 mg/l                                                                         |
| Süßwassersediment                             | 49.9 µg/l                                                                         |
| Meerwassersediment                            | 4.99 µg/l                                                                         |
| Boden                                         | 3 mg/kg Trockengewicht                                                            |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Technische Steuerungseinrichtungen** Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.

### Persönliche Schutzausrüstung

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augen-/Gesichtsschutz</b>  | Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz muss der Norm DIN EN 166 entsprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Handschutz</b>             | Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Verwendung: Nitril-Kautschuk. Butyl-Kautschuk. Dicke der Handschuhe > 0.4 mm. Sicherstellen, dass die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials nicht überschritten wird. Informationen des Lieferanten zur Durchbruchzeit für die spezifischen Handschuhe verwenden. Die Durchbruchzeit für die angegebenen Handschuhmaterialien sind im allgemeinen größer 480 Min. |
| <b>Empfehlungen</b>           | Handschuhe müssen der Norm EN 374 entsprechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Haut- und Körperschutz</b> | Geeignete Schutzkleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Atemschutz</b>             | Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Fest                              |
| <b>Aussehen</b>               | Paste                             |
| <b>Farbe</b>                  | hellbraun                         |
| <b>Geruch</b>                 | Charakteristisch.                 |
| <b>Geruchsschwelle</b>        | Es liegen keine Informationen vor |

| Eigenschaft                                          | Werte                             | Bemerkungen • Methode                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | 0 °C                              |                                       |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                  | 100 °C                            |                                       |
| <b>Entzündlichkeit</b>                               | Nicht anwendbar für Flüssigkeiten |                                       |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                         |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                       |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                       |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | > 100 °C                          | CC (closed cup, geschlossener Tiegel) |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             |                                       |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                         |
| <b>pH-Wert</b>                                       | 7 - 9                             |                                       |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             |                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

|                          |                                         |         |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Viskosität, kinematisch  | > 21 mm <sup>2</sup> /s                 | @ 40 °C |
| Dynamische Viskosität    | Keine Daten verfügbar                   |         |
| Wasserlöslichkeit        | Mit Wasser mischbar. Teilweise löslich. |         |
| Löslichkeit(en)          | Keine Daten verfügbar                   |         |
| Verteilungskoeffizient   | Keine Daten verfügbar                   |         |
| Dampfdruck               | Keine Daten verfügbar                   |         |
| Relative Dichte          | 1.5 - 1.6                               |         |
| Schüttdichte             | Keine Daten verfügbar                   |         |
| Dichte                   | ca. 1.5 - 1.6 g/cm <sup>3</sup>         |         |
| Relative Dampfdichte     | Keine Daten verfügbar                   |         |
| Partikeleigenschaften    |                                         |         |
| Partikelgröße            | Es liegen keine Informationen vor       |         |
| Partikelgrößenverteilung | Es liegen keine Informationen vor       |         |

## 9.2. Sonstige Angaben

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Festkörpergehalt (%)                             | Es liegen keine Informationen vor |
| Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung | Keine Daten verfügbar             |

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen  
Nicht zutreffend

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale  
Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Reaktivität | Nicht zutreffend. |
|-------------|-------------------|

### 10.2. Chemische Stabilität

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Stabilität | Unter normalen Bedingungen stabil. |
|------------|------------------------------------|

#### Explosionsdaten

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung | Keine. |
| Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung    | Keine. |

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | Keine bei normaler Verarbeitung. |
|-------------------------------------|----------------------------------|

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Zu vermeidende Bedingungen | Vor Frost schützen. |
|----------------------------|---------------------|

### 10.5. Unverträgliche Materialien

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Unverträgliche Materialien | Nach vorliegenden Informationen keine bekannt. |
|----------------------------|------------------------------------------------|

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Zersetzungsprodukte | Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt. Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben



# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

## 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

#### Produktinformationen

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Augenkontakt</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Verschlucken</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

### Akute Toxizität

#### Toxizitätskennzahl

### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | LD50 oral             | LD50 dermal                                                       | LC50 Einatmen              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Titandioxid                                                                                                               | >10000 mg/kg (Rattus) | LD50 > 5000 mg/Kg                                                 | = 5.09 mg/L ( Rattus ) 4 h |
| Ethylenglykol                                                                                                             | ATE 500 mg/kg         | = 10600 mg/kg (Rattus) =<br>9530 µL/kg (Oryctolagus<br>cuniculus) | > 2.5 mg/L ( Rat ) 6 h     |
| Natriumhydroxid                                                                                                           | =325 mg/kg (Rattus)   | = 1350 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                           | -                          |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>[BIT]                                                                                      | =670 mg/kg (Rattus)   | LD50 > 2000 mg/kg (Rattus)                                        | ATE = 0.25 mg/L            |
| Reaktionsgemisch aus:<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol<br>-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1) [C(M)IT/MIT] | -                     | LD50 = 87.12 mg/kg<br>(Oryctolagus cuniculus)                     | = 0.33 mg/L (Rat) 4h       |

### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Titandioxid (13463-67-7)

| Methode                                               | Spezies   | Expositionsweg | Effektive Dosis | Expositionszeit | Ergebnisse    |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| OECD-Test-Nr. 404:<br>Akute dermale<br>Reizung/Ätzung | Kaninchen | Dermal         |                 |                 | Nicht reizend |

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Titandioxid (13463-67-7)

| Methode            | Spezies   | Expositionsweg | Effektive Dosis | Expositionszeit | Ergebnisse    |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| OECD-Test-Nr. 405: | Kaninchen | Augen          |                 |                 | Nicht reizend |

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

|                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Akute<br>Augenreizung/Ätzung |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|

**Sensibilisierung der Atemwege  
oder der Haut** Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Titandioxid (13463-67-7)

| Methode                                                             | Spezies         | Expositionsweg | Ergebnisse        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| OECD-Test-Nr. 406: Sensibilisierung<br>der Haut                     | Meerschweinchen | Dermal         | Kein Hautallergen |
| OECD Test No. 429: Skin<br>Sensitisation: Local Lymph Node<br>Assay | Maus            | Dermal         | Kein Hautallergen |

**Keimzell-Mutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**STOT - einmaliger Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**STOT - wiederholter Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

#### Ökotoxizität

| Chemische<br>Bezeichnung  | Algen/Wasserpfl<br>anzen                                            | Fische                    | Toxizität<br>gegenüber<br>Mikroorganismen | Krebstiere          | M-Faktor | M-Faktor<br>(langfristig) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7 | LC50 (96h)<br>>10000 mg/l<br>(Cyprinodon<br>variegatus)<br>OECD 203 | -                         | -                                         | -                   |          |                           |
| Ethylenglykol<br>107-21-1 | EC50: 6500 -<br>13000mg/L (96h,                                     | LC50 96 h =<br>16000 mg/L | EC50 = 10000<br>mg/L 16 h                 | EC50:<br>=46300mg/L |          |                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

|                                                                                                                         |                                                                     |                                                              |                                                    |                                                 |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                                                                                         | Pseudokirchneriella subcapitata)                                    | (Poecilia reticulata static)                                 | EC50 = 620 mg/L 30 min<br>EC50 = 620.0 mg/L 30 min | (48h, Daphnia magna)                            |     |     |
| Natriumhydroxid 1310-73-2                                                                                               | -                                                                   | LC50: =45.4mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                   | -                                                  | -                                               |     |     |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] 2634-33-5                                                                             | EC50 3Hr 13mg/l (activated sludge) (OECD 209)                       | LC50 (96hr) 2.15 mg/l Cyprinodon variegatus EPA 540/9-85-006 | -                                                  | EC50(48hr) 2.94 mg/l (Daphnia Magna) OECD 202   | 1   |     |
| Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] 55965-84-9 | EC50 (72h) =0.048 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) | EC50 (96h) = 0.22 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 211)      | -                                                  | EC50 (48h) =0.1 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202) | 100 | 100 |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9)

| Methode                                                                               | Expositionszeit | Wert            | Ergebnisse                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| OECD-Test-Nr. 301B: Leichte biologische Abbaubarkeit: CO2-Entwicklungstest (TG 301 B) | 28 Tage         | Bioabbaubarkeit | Nicht leicht biologisch abbaubar |

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulation**

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                        | Verteilungskoeffizient |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ethylenglykol                                                                                                | -1.36                  |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]                                                                            | 0.7                    |
| Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] | 0.7                    |

## 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** Das Produkt enthält keine Substanz(en), die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

| Chemische Bezeichnung                                                                                        | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid                                                                                                  | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet |
| Ethylenglykol                                                                                                | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet |
| Natriumhydroxid                                                                                              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]                                                                            | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB                                       |
| Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB                                       |

## 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten</b> | Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen.                |
| <b>Kontaminierte Verpackung</b>                           | Kontaminierte Verpackungen auf die gleiche Weise handhaben wie das Produkt selbst.                                             |
| <b>Europäischer Abfallkatalog</b>                         | 08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen                                  |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                   | Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. |

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**Hinweis:** Nicht gefrieren lassen.

### Landtransport (ADR/RID)

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>          | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung</b> | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>          | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                 | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                    | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Sondervorschriften</b>                | Keine            |

### IMDG

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung</b>                          | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                          | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Meeresschadstoff</b>                                           | NP               |
| <b>14.6 Sondervorschriften</b>                                         | Keine            |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Nicht zutreffend |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>          | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung</b> | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>          | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                 | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                    | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Sondervorschriften</b>                | Keine            |

## **Abschnitt 15: RECHTSVORSCHRIFTEN**

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

## das Gemisch

### Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Prüfen, ob Maßnahmen der Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz ergriffen werden müssen.

Richtlinie 92/85/EG zum Schutz von schwangeren und stillenden Frauen am Arbeitsplatz beachten

### Richtlinie für die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2006)

#### **SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:**

Dieses Produkt enthält keine meldepflichtige Eu-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

#### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschränkungen**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII).

#### **Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV)

#### **Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)**

Enthält ein Biozid : Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen

#### **Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

#### **Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

## Nationale Vorschriften

### **Deutschland**

#### **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, Deutschland)**

Keine brennbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Lagerklasse nach TRGS 510**

**Swiss VOC (%)**

Lagerklasse 11 : Brennbare Feststoffe

<3

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen sind für Stoffe > 10 t/a von den jeweiligen REACH-Registranten durchgeführt worden; für das vorliegende Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

## Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird

H301 - Giftig bei Verschlucken  
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
H310 - Lebensgefahr bei Hautkontakt  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
H315 - Verursacht Hautreizungen  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden  
H330 - Lebensgefahr bei Einatmen  
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition  
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen  
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung  
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

## Einem Eintrag zugeordnete Anmerkungen

**Anmerkung B:** Manche Stoffe (Säuren, Basen usw.) werden als wässrige Lösungen in unterschiedlichen Konzentrationen in Verkehr gebracht; dies erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung, da von den verschiedenen Konzentrationen unterschiedliche Gefahren ausgehen können.

In Teil 3 haben Einträge mit der Anmerkung B allgemeine Bezeichnungen wie „Salpetersäure ... %“.

In diesem Fall muss der Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett angeben. Unter % ist ohne anderslautende Angabe stets der Gewichtsprozentsatz zu verstehen

**Anmerkung V:** Soll der Stoff in Form von Fasern in Verkehr gebracht werden (mit Durchmesser < 3 µm, Länge > 5 µm und Seitenverhältnis ≥ 3:1) oder als Stoffpartikel, die die WHO-Kriterien für Fasern erfüllen, oder als Partikel mit veränderter Oberflächenchemie, so müssen ihre gefährlichen Eigenschaften gemäß Titel II dieser Verordnung bewertet werden, um festzustellen, ob eine höhere Kategorie (Carc. 1B oder 1A) und/oder zusätzliche Expositionswege (oral oder dermal) angewandt werden sollten

**Anmerkung W:** Es wurde festgestellt, dass die Gefahr einer karzinogenen Wirkung dieses Stoffes besteht, wenn lungengängiger Staub in Mengen eingeatmet wird, die zu einer signifikanten Beeinträchtigung der natürlichen Reinigungsmechanismen für Partikel in den Lungen führen.

Diese Anmerkung soll die spezifische Toxizität des Stoffes beschreiben und stellt kein Kriterium für die Einstufung gemäß dieser Verordnung dar

## Notes relating to the classification and labelling of mixtures

**Anmerkung 10:** Die Einstufung als „karzinogen bei Einatmen“ gilt nur für Gemische in Form von Puder mit einem Gehalt von mindestens 1 % Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von ≤ 10 µm

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Chemikalien

vPvB: Sehr Persistente und sehr biokumulative (vPvB) Chemikalien

STOT RE: Spezifische Zielorgantoxizität - Wiederholte Exposition

STOT SE: Spezifische Zielorgantoxizität - Einmalige Exposition

EWC: Europäischer Abfallkatalog

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europäisches Übereinkommen bezüglich der Internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Legende ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| AGW       | Arbeitsplatzgrenzwert                 | BGW  | Biologischer Grenzwert                                         |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |

# SICHERHEITSDATENBLATT

PRIMASTER PARKETT ACRYL AHORN  
Ersetzt version vom: 04-Jul-2022

Überarbeitet am 27-Jul-2022  
Revisionsnummer 1.02

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung     | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege            | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                              | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                           | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                   | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition             | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition           | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität               | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität          | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                        | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                     | Berechnungsverfahren |

## **Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem

Produktionsvolumen)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hergestellt durch</b>         | Produktsicherheit                 |
| <b>Überarbeitet am</b>           | 27-Jul-2022                       |
| <b>Hinweis zur Überarbeitung</b> | SDB-Abschnitte aktualisiert       |
| <b>Schulungshinweise</b>         | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Weitere Angaben</b>           | Es liegen keine Informationen vor |

**Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

## **Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**