

STECKDOSENLEISTE SUPRAGUARD 4-FACH ÜSS,NETZF.& SCHALTER 2,5M ANTHRAZIT

STECKDOSENLEISTE SUPRALINE /
SUPRAGUARD PC: ÜSS+NETZFILTER



0015462513

4006341647702

1746C

STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - aus 1 mach 4, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL - Schutz für Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen) und integriertem Netzfilter zum Abstellen von störenden Frequenzen in Bild und Ton, für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc.
- SOLIDE - stabiles und bruchfestes Kanalprofil, aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 2,5 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit ergonomischem Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, integriertem Kabelknickschutz und einer hohen Belastbarkeit bis 3.500 W

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Gruppe | Supraline, Überspannungsschutz |
| Artikelnummer | 0015462513 |
| EAN-Nummer | 4006341647702 |


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Befestigungsmöglichkeit | Öse auf der Rückseite |
| Breite netto mm | 70 mm |
| CE Zeichen | Ja |
| Nennstrom | 16.000 mA |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzklasse | I |

| | |
|--|---|
| Leiterennennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Leistung | 3.500 W |
| Kabeltyp | H05VV-F |
| Mit Signallampe | Ja |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F) | 4 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzentstörfilter | Ja |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Ader-Zahl | 3 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Gewicht netto gr | 894 g |
| Höhe / Tiefe netto mm | 42 mm |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Länge netto mm | 400 mm |
| Mechanische Beanspruchung | Mittel |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°C – 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C – 25°C |
| USS: Ableitstrom | 30.000 A |
| USS: Anforderungsklasse nach EN 61643-11 | Ja |
| USS: Dauerspannung Uc | 250 V |
| USS: Kombinierter Stoß Uoc | 5.000 V |
| USS: Schutzpegel Up | 1.500 V |
| USS: Typ | 3 |
| Volumen in cm³ | 1.176 cm ³ |
| Anwendungsbereich | innen |
| Farbe | Anthrazit |
| Beschreibung | Aus 1 mach 4 - praktische Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Der zusätzliche Netzfilter verhindert Bildfehler und unsaubere Audiosignale durch mögliche Störsignale im Stromnetz, damit die Sie Ihre Film und Musikabende ungetrübt genießen können. Der flexible Stromverteiler mit 2,5 m Kunststoffleitung bietet ein stabiles und bruchfestes Kanalprofil aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsenschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungssößen auf der Rückseite angeschraubt werden. |

MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten