Rechteck-Rabatten/Palisaden

TS

EHL
for DO IT YOURSELF

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Palisaden aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente
Oberfläche:	vertikale Seiten glatt, Kopfseite gefast, Tiefenschutz
Aufbau:	zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
Einsatzbereich:	Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich sowie als Einfassungsstein oder Böschungssicherung geeignet.

Höhen	ca. 400 mm	ca. 600 mm
Querschnitt	ca. 165 x 120 mm	ca. 165 x 120 mm
Gewichte	ca. 18 kg/Stück	ca. 27 kg/Stück
empf. Rastermaße	167 mm (ca. 6 Stück/lfdm)	
Maßtoleranzen	Länge +/- 5 mm, Breite +/- 5 mm, Höhe +/- 5 mm	

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	max. 2,5 mm pro Seite
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	planmäßig eben
Druckfestigkeit:	C 30/37

Steinabbildung

16,5 x 12 x 60 cm

Farbabbildungen

grau

anthrazit

Ambientefoto

Farbe // anthrazit

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de

Produktdatenblatt Rechteck-Rabatten-/Palisaden_Version 4.0_06/2022