

ANAF Fire Protection

ANAFGROUP

Dauerdruckfeuerlöscher sind ein Mittel zum ersten Eingreifen beim Entstehen eines Feuers und können Leben retten. Vorrangig sind Nationale Vorschriften für den Betrieb von Feuerlöschern in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Sie sollten an einer gut zugänglichen Stelle montiert werden.

Dauerdrucklöschgeräte stehen unter Druck. Die folgenden Sicherheitshinweise sind bei dem Gebrauch des Feuerlöschers unbedingt zu beachten.

2kg. PULVER-FEUERLÖSCHER PS2-YN ABC ANAF

Sicherheitshinweise für den Benutzer

Die auf dem Beschriftungsbild gerätebezogenen Angaben wie Funktionstemperaturbereich, Löschmittelmenge, Löschmittel- und Treibmittelart, Handhabungsinstruktionen, Brandklasse, Gefahren- und Servicehinweise müssen beachtet und eingehalten werden.

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Aufstellung / Montage am Bestimmungsort bzw. vor der ersten Benutzung genau durch. Geben Sie die Informationen daraus auch an andere Anwender des Feuerlöschers weiter.

Feuerlöscher nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben !

Achten Sie bitte darauf das Feuerlöscher in Fahrzeugen jeglicher Art gut befestigt angebracht werden müssen um Unfälle, die durch einen losen, nicht befestigten Feuerlöscher auftreten können, zu vermeiden. Für Feuerlöscher in Fahrzeugen müssen die dafür konzipierten Fahrzeughalterungen benutzt werden, so daß sie durch die zu erwartenden Vibrationen bzw. Bewegungen nicht beschädigt werden können oder gar aus der Halterung fallen. Soll der Feuerlöscher außen am Fahrzeug befestigt werden, so ist er zusätzlich in einem Schutzbehälter unterzubringen.

Zusammen mit diesem Feuerlöscher wird eine Halterung geliefert. Befestigen Sie diese(n) Halter/ Halterung an einer sichtbaren und gut zugänglichen Stelle und bringen Sie dann das Feuerlöschgerät darauf an (siehe Bild Seite 2).

ACHTUNG: Unbefugte Personen und Kinder sind von dem Feuerlöscher fernzuhalten, Löschmittelstrahl nicht ins Gesicht richten

BEDIENUNG/ SICHERHEITSHINWEISE: – Die Sicherheitshinweise sind auch in Bezug auf die nur teilweise Benutzung des Feuerlöschgerätes unbedingt zu beachten

- Zur Inbetriebnahme des Löschergerätes ist die senkrechte Position die am geeignetste.
- Für die Bedienung des Feuerlöschers lesen Sie bitte aufmerksam die Betriebsanleitung mit den Benutzungssymbolen (Piktogrammen) auf dem Beschriftungsbild des Gerätes und befolgen Sie diese unbedingt! Die Nummern vor den Buchstaben A, B oder C (Brandklassen) geben die Löschleistung (das Rating) für die zu löschenden Stoffe an. Die Nummern mit den Buchstaben A, B oder C geben die Klassifizierung der Brandklassen (der zu löschenden Stoffe) an und präzisieren die Wirksamkeit des Löschmittels. Je höher das Rating, desto höher ist die Löschleistung/ Wirksamkeit des Löschmittels das sich im Feuerlöscher befindet.
- Der Löschmittelstrahl darf nicht unmittelbar auf Personen/ Tiere gerichtet werden (Kälteverbrennungs- und Erstickungsgefahr).
- Ein 1 Meter Mindestabstand zum Ablöschen brennender Personen sollte auf jeden Fall eingehalten werden.
- Im Freien nicht gegen den Wind sprühen, sondern mit dem Wind im Rücken den Brand von vorne nach hinten löschen.
- Der Behälter steht unter Druck, Feuerlöscher keiner Gewalteinwirkung von außen aussetzen und nicht gewaltsam öffnen.
- Das Feuerlöschgerät darf nicht direkter Wärmestrahlung (offenen Flammen, Sonneneinstrahlung) ausgesetzt werden.
- Es dürfen keine Veränderungen am Feuerlöscher durch z. B. Schweißen oder Lötten durchgeführt werden
- Nach jeder Betätigung sollte der Feuerlöscher durch einen Sachkundigen überprüft und einsatzbereit gemacht werden.
- Beschädigte oder korrodierte Behälter oder Armaturen nur durch autorisierte Person/Sachkundigen drucklos machen lassen

ALLGEMEINE ANGABEN – ABC Pulver zum Löschen eines in der Entstehung befindlichen Feuers sind bei sachgemäßer- und bestimmungsgemäßer Anwendung für den Menschen nicht gefährlich. Bei Kontakt mit dem Pulver sollte die Stelle mit genügend Wasser gewaschen werden, ggf. ärztlichen Rat einholen.

Vergewissern Sie sich des Zustandes des Feuerlöschers

- 1) Überprüfen Sie die Position des Sicherheitsstiftes und der Plombe.
- 2) Der Feuerlöscher ist stets sauber zu halten, es dürfen keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden.

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG Die Instandhaltung des Feuerlöschers ist in regelmäßigen Zeitabständen (maßgebend ist das Herstellungsdatum) gemäß den geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften durch autorisierte Personen/ Sachkundige vorzunehmen .

Das Herstellungsdatum ist auf dem Behälter gekennzeichnet (siehe Behältereinprägung).

A) Losnummer (15001562-10)Herstellungsdatum (= nach julianischem Kalender)

B1 (075): Tageszahl (die Zahl der Tage seit dem 01.01.2015)

B2 (15): laufendes Jahr

Somit ist das Herstellungsdatum/ Fülldatum wie folgt zu lesen: Am 75.Tag 2015.

C) Seriennummer (04697)

TECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG UND INSTANDHALTUNG - Das Öffnen sowie Instandhaltungsarbeiten des Feuerlöschers dürfen **nur durch autorisierte Personen/ Sachkundige/ Zur Prüfung befähigte Personen durchgeführt werden**. Die Instandhaltung des Feuerlöschers ist in regelmäßigen Zeitabständen gemäß den geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen. Für die Instandhaltung gelten die jeweils gültigen Instandhaltungsanweisungen des Herstellers.

Die Entsorgung des Feuerlöschers muss entsprechend den gültigen gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes indem der Feuerlöscher verwendet wird vorgenommen werden.

ANAF Fire Protection S.p.A., via del Commercio,4, 27020 Torre d'Isola - Italy bestätigt, dass tragbare ANAF Feuerlöscher der europäischen Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/ EC und Norm EN 3 entsprechen.

MONTAGE HALTERUNG (siehe Bild)