

## Leistungserklärung (DE)

Nr. STG WF 6,5x20cm



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **trockengepresste, keramische Fliesen und Platten**  
(Wasseraufnahme  $E_b > 10\%$ )
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder : **für Wandbekleidungen innen**  
vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der  
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und : **Happe Handelszentrale GmbH & Co. KG**  
Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 **Bosfelder Weg 25, D-33378 Rheda-Wiedenbrück**
4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, : **nicht relevant**  
der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der : **System 4**  
Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V
6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das : **EN 14411:2012**  
von einer harmonisierten Norm erfasst wird
7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                                                                                                                                                        | Leistung                 | Harmonisierte technische Spezifikation                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                                                                                                                              | A1                       | EN 14411:2012                                                    |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cadmium</li><li>• Blei</li><li>• Weitere</li></ul>                                                                 | NPD<br>NPD<br>NPD        | EN 14411:2012<br>EN 14411:2012<br>EN 14411:2012                  |
| Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit: <ul style="list-style-type: none"><li>• zementhaltige Mörtel</li><li>• Mörtel</li><li>• Dispersionsklebstoffe</li><li>• Reaktionsharzklebstoffe</li></ul> | NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD | EN 14411:2012<br>EN 14411:2012<br>EN 14411:2012<br>EN 14411:2012 |
| Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                                                                                              | NPD                      | EN 14411:2012                                                    |
| Dauerhaftigkeit bei: <ul style="list-style-type: none"><li>• Anwendung im Innenbereich</li><li>• Anwendung im Außenbereich:</li></ul>                                                       | bestanden                | EN 14411:2012                                                    |
| Frost-Tauwechsel-Beständigkeit                                                                                                                                                              | NPD                      | EN 14411:2012                                                    |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Strunz-Happe, Produktmanager

(Name und Funktion)

Rheda-Wiedenbrück, 01.02.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)