

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt **PS 179 Reibeputz innen**

Ref.-Nr.: 4001044194522

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15824

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer siehe Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Innenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
An der Altnah 10
D-55450 Langenlonsheim**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die Prüfung der Brandverhaltensklasse wurde von dem notifizierten Prüflaboratorium

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund
(Kenn-Nr. 0432)**

**durchgeführt und darüber der Prüf- und Klassifizierungsbericht 230007920-22 vom
14.03.2011 zusammengestellt.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 hoch	DIN EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W1 hoch	DIN EN 15824:2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	DIN EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD (No Performance Determined)	DIN EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD (No Performance Determined)	DIN EN 15824:2009
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse B, Rauchentwicklung s1, brennendes Abtropfen/Abfallen d0 bei Verwendung als Beschichtung auf nicht-brennbaren Untergründen aus Gipsplatten und auf nichtbrennbaren Untergründen der Euroklassen A1 bzw. A2-s1, d0 mit einer Rohdichte von mindestens 525 kg/m ³	DIN EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD (No Performance Determined)	DIN EN 15824:2009

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Langenlonsheim, 01.06.2021

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)



.....
ppa. Rainer Orben / Technische Leitung

Anlage

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.