



Vitro

Leistungserklärung: 2017-3

Bau Nr. 305/2011

Vitra Fliesen GmbH & Co. KG Brucknerstr. 43 56566 Neuwied

EEN 14411:2012 - Anhang G „Anforderung an trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, Gruppe Bla (Eb ≤ 0,5%)“

Anwendungsbereich:



Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten zur Herstellung von Wandbekleidungen und Bodenbelägen. Vorgesehener Verwendungszweck: Für Wandbeläge und Boden, für innen und außen

Wasseraufnahme, Gruppe Bla (Eb ≤ 0,5%)“

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 / A1FL	EN 14411:2016
Bruchlast in N	≥ 1300 N (Fliesenstärke ≥ 7,5mm) ≥ 700 N (Fliesenstärke < 7,5mm)	EN 14411: 2016
Dauerhaftigkeit, für:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2016
- Anwendungen in Außenbereichen	Bestanden	
Frost-Tauwechsel - Beständigkeit	Bestanden	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit		
- Zementhaltige Mörtel Typ C2	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2017, 4.1
- Dispersionsklebstoffe	≥ 1,0 N/mm	EN 12004:2017, 4.2
- Reaktionsharzklebstoffe	≥ 2,0 N/mm	EN 12004:2017, 4.3
- Mörtel	Leistung nicht ermittelt	Ohne Prüfung
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411: 2016
Taktilität ***	Keine Leistung festgestellt	Prüfung nach CEN/TS 15209:2008
Rutschhemmende Eigenschaften **	Siehe technische Produktunterlagen Geprüft nach CEN/TS 16165:2016	EN 14411: 2016
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Cadmium *	Keine Leistung festgestellt	EN 14411:2016
- Blei *		
* nur erforderlich bei Materialkontakt mit Lebensmitteln oder bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen		
** nur erforderlich bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen, für produktspezifische Angaben		
*** (nur für taktile Bodenflächen, d.h. wenn für Blinde oder Sehbehinderte gefordert): als Beschreibung der Oberfläche		

