


INVERTER STROMERZEUGER 3500 W

- 3500 W Peak-Leistung, 3200 W Maximalleistung für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
 - Ausgestattet mit zwei 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen und zwei 2,1 A USB-Anschlüssen (schnellladend), 1 x 12 V Steckdose
 - 141 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter
 - Kompakte Bauweise im Kofferformat aus schlagfestem Kunststoff mit Tragegriff
 - Automatische Abschaltung bei Ölmenge
 - 6,3 L Kraftstofftank und 400 ml Motorölkapazität
 - Saubere Sinuswelle für sensible Elektronik wie Laptops, Fernseher, Tablets oder Smartphones
 - Low Noise Inverter Stromerzeuger: Geringer Geräuschpegel von 66 dB*
- *Lautstärkepegel können je nach Nähe und Standort variieren und wurden bei 25 % Belastung und 7 Meter Entfernung vom Bedienfeld gemessen.



OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL
ULTRA
PERFORMANCE
LONGLIFE SAE
5W-40
500 ml

Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

Geringer Geräuschpegel von 66 dB

Transportgriff (Standard)

Schlagfestes Gehäuse

141 cm³ 3,6 kW / 4,8 PS, 4-Takt-Benzinmotor

12 V Steckdose

2x 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen

2x 5 V DC / 2,1 A (schnellladend) USB-Ausgängen

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	3,6 kW / 4,8 PS
Hubraum	141 cm³
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	6,3 L

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	22,5 / 24,2 kg
Abmessung Verpackung	590 x 370 x 535 mm
Artikelnummer	5906230903
EAN	4046664195221
20 Container	244 Stück
40 Container	492 Stück
40 HQ Container	615 Stück

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	542 x 325 x 490 mm
Spannungsregelung	Inverter
Nenn- / Max. / Peak- Leistung:	3000 / 3200 / 3500 W
Spannung Abgabe	230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja



AUTARKE STROMVERSORGUNG
GEEIGNET FÜR



Spannungsregelsystem Inverter: Saubere Sinuskurve, für sensible Elektronikgeräte geeignet.



Geringer Geräuschpegel von 66 dB, (31% leiser als herkömmliche Generatoren mit gleicher Leistung)



PRODUKT-DETAILS

