



Pendelhub-Stichsäge 650 W

meister M

KURZTEXT

Produktdetails: Modellnummer: PS650M Nennleistung: 650 W Stromversorgung: 230-240 V / 50 Hz Leerlaufdrehzahl: 800 - 3.000 min⁻¹ Hub: 18 mm Pendelstufen: 3 Schnitttiefe in Holz (max.): 80 mm Schnitttiefe Metall (max.): 10 mm Schnittwinkel: -45° - 45° Kabellänge: 200 cm Produkteigenschaften: Geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Keramik, Kunststoff- und Mineralfaserplatten Pendelung in drei Stufen einstellbar Schnittwinkel für Gehrungs- und Schrägschnitte individuell einstellbar Mit Adapter zur externen Staubabsaugung Soft-Grip Einlagen für sicheren Halt GS geprüft für Ihre Sicherheit Inhalt / Lieferumfang: 1 x Stichsäge 600 W 1 x Sägeblatt 1 x Adapter zur externen Staubabsaugung 1 x Parallelanschlag 1 x Montagewerkzeug

STAMMDATEN | SAP

ARTIKELDATEN

Artikelnummer WU5453120

EAN / GTIN 4035300068524

Zolltarifnummer 84672290000

Marke MEISTER

ISO Code CN

ARTIKELSTATUS

Status Aktiv

Auslauf Nein

ARTIKELZUGEHÖRIGKEIT

Sortimentsbereich Maschinen

Verantwortungsbereich MASCHINEN

Externe Warengruppe 4000

STATUS WERKE

Werk 1000 Inaktiv

Werk 1100	Aktiv
Werk 2000	Inaktiv
PREISINFORMATIONEN	
Mengeneinheit	PCE
PRODUKTINFORMATIONEN	
PRODUKTBEZEICHNUNG	
Produktbezeichnung SAP/PM	Pendelhub-Stichsäge 650W
PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Eigenschaft 1	Geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Keramik, Kunststoff- und Mineralfaserplatten
Eigenschaft 2	Variable Winkeleinstellung für Gehrungs- und Schrägschnitte
Eigenschaft 3	3-stufige Pendelung je nach Anforderung variabel einstellbar - Pendelung an: Für die Ausführung schneller und größerer Schnitte in dickere Materialien - Pendelung aus: Für die Ausführung präziser und sauberer Schnitte
Eigenschaft 4	Anschluss zur externen Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsbereich
Eigenschaft 5	Arretierschalter für einen komfortablen Dauerbetrieb
PRODUKTHIGHLIGHTS	
Highlight 1	Geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Keramik, Kunststoff- und Mineralfaserplatten
Highlight 2	Variable Winkeleinstellung für Gehrungs- und Schrägschnitte
Highlight 3	3-stufige Pendelung je nach Anforderung variabel einstellbar
Highlight 4	Anschluss zur externen Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsbereich
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
PRODUKTATTRIBUTE	
Artikeltyp	Säge
Ausführung	Pendelhub-Stichsäge
Anwendung	Sägen
Betriebsart	elektrisch

Werkzeugaufnahme	T-Schaft
Kabellänge	200 cm
Steckertyp	Typ F
Stromversorgung	230-240 V / 50 Hz
Nennleistung	650 W
Schnitttiefe in Holz (max.)	80 mm
Schnitttiefe in Metall (max.)	10 mm

LOGISTISCHE DATEN & VERPACKUNG

MASSE & GEWICHT

EINZELARTIKEL VERPACKT

Menge (Stück)	1	Breite	85 mm
Abmessung	265 mm x 85 mm x 230 mm	Höhe	230 mm
Länge	265 mm	Gewicht	2.200 g

VERPACKUNGSEINHEIT

Menge (VPE)	6	Breite	280 mm
Abmessung	525 mm x 280 mm x 245 mm	Höhe	245 mm
Länge	525 mm	Gewicht	13.700 g

MASTERKARTON

Menge (VE)	6	Breite	280 mm
Abmessung	525 mm x 280 mm x 245 mm	Höhe	245 mm
Länge	525 mm	Gewicht	13.700 g

PRODUKTVERPACKUNG

ALLGEMEIN			
Verpackungstyp	Farbkarton	Eurolochung	nein

SPRACHEN

Bedienungsanleitung	
----------------------------	--

INHALT / LIEFERUMFANG

Anzahl Inhalt

Anzahl Details