


Artikelnummer	Artikelname
947556008	proAQA - Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, Klappdeckel, senkrecht, Farbe: grau

2-fach Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA und der Farbe grau mit Klappdeckel. Senkrecht nicht verdrahtet ohne erhöhtem Berührungsschutz. Bemessungsspannung beträgt 250V~ und Nennstrom 16A. Schutzart IP44

Technische Daten		947556008
Anschlussart	Schraubklemme	
Mit Signallampe	nein	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	nein	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein	
Auswurfmechanismus	nein	
Werkstoff	Kunststoff	
Bemessungsfehlerstrom	0,00 A	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Schlagfestigkeit	IK00	
Transparent	nein	
Mit Feinsicherung	nein	
Mit Durchschleiffunktion	ja	
Mit Funktionsbeleuchtung	nein	
Mit Orientierungslicht	nein	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	2	
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	0	
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	2	
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Metallicfarbe	nein	
Nennstrom	16,00 A	
Nennspannung	250 V	
Montageart	Aufputz	
Farbe	grau	
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)	
Halogenfrei	nein	
Abschließbar	nein	
Mit Klappdeckel	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Anzahl der Phasen	1	
Mit Ein-/Ausschalter	nein	



Technische Daten		947556008
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	nein	
Verdreher Zentraleinsatz	nein	
Überspannungsschutz	nein	
Fehlerstromschutz	nein	
Isolierter Einbau	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	
Gerätebreite	75,0 mm	
Gerätehöhe	134,0 mm	
Gerätetiefe	58,0 mm	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Mitschaltender Neutralleiter	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Aufdruck / Kennzeichnung	ohne	
Geeignet für Schutzart	IP44	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein	
Anzahl der USB-A Ports	0	
Anzahl der USB-C Ports	0	
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	0,00 A	
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein	
Farbe des Schaltelements	sonstige	
Schutzkontakt	Erdungsclips	
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0	
Anzahl der Durchschleifungen	1	